



Nous transformons le bois – et nous le sublimons

Notre procédé de traitement thermique de précision transforme le bois en un matériau haut de gamme, aux performances supérieures. En optimisant sa structure au niveau cellulaire, nous améliorons sa durabilité, sa stabilité et sa résistance aux agressions extérieures. Cela signifie moins de défauts, moins d'entretien et une durée de vie prolongée, garantissant que notre bois répond aux exigences de la construction et du design modernes.



Modifié par la chaleur. Sublimé par la nature.

Le procédé de transformation thermique développé par Imbue sublime la beauté naturelle du bois tout en renforçant sa structure en profondeur. Grâce à un contrôle précis de la température et de l'humidité, nous révélons tout le potentiel du bois, en améliorant sa stabilité et sa résistance aux contraintes environnementales. Notre technologie de modification avancée, sans produits chimiques agressifs, préserve l'intégrité du matériau tout en offrant des performances supérieures.

Croissance rapide. Gestion responsable. Impact réel.

Chez Imbue, la durabilité est au cœur de tout. Grâce au Pin Radiata de Nouvelle-Zélande, à croissance rapide et issu de ressources responsables, et à des forêts certifiées FSC®, nous assurons un approvisionnement renouvelable sans compromis sur la qualité.



Pourquoi choisir Imbue Cladding (Bardage)

Le bardage Imbue est transformé avec précision par la chaleur, pour offrir durabilité, stabilité et esthétique durable. Certifié FSC® et issu de sources responsables, il garantit des performances élevées en bois de sciage sur dosse, sans compromis.

Disponible en profil vertical, ou en rainure-langue à fixation invisible et dans d'autres profils adaptables, avec une large gamme de finitions, il vous permet de façonner l'aspect et le caractère de chaque projet. C'est également un choix plus durable : chaque lame stocke plus de carbone qu'elle n'en génère.



Caractéristiques clés :

- Durabilité et stabilité optimisées grâce à une transformation thermique maîtrisée.
- 96,5 % de stabilité dimensionnelle.
- Classe de durabilité 1 (EN350) et Classe 2 (AS5604) – utilisation hors contact avec le sol.
- Bois de haute qualité, avec des faces majoritairement sans nœuds et très peu de défauts.
- Garantie 15 ans.*
- Stocke plus de carbone qu'il n'en génère (+7,56 Kg/m² de carbone).
- Polyvalent et compatible avec une large palette de couleurs.
- Profils et finitions adaptés à tous les projets.
- Bois certifié FSC®, issu de ressources responsables.
- Léger, pose facile.

*Voir conditions générales. Téléchargez-les sur imbuewood.com/Imbue-Global-Warranty

ImbueTM

Version V1 : 26 avril
Consulter la version la plus récente ici – imbuewood.com/resources/

Imbue Wood



E info@imbuewood.com
W imbuewood.com